VITRAL OVENLYS M. 2 LAG GLAS
SE DETAILTEGN. NR. 1201

UDLUFTNINGSHÆTTE AF ZINK NR 12

AFTRÆKSHÆTTE AF ZINK NR. 12, SE ING. TEGN. NR. 2.551

64,74

POLYVINYLINDDÆKNING

5/4" PLASTIKRØR PR 330

BUILT-UP (UDEN FALD MOD AFLØB)
8 CM POLYSTYREN.
12 CM JERNBETON.

64,14

SOLAFSKÆRMNING

2 LAG TAGPAP
8 CM POLYSTYREN
ROBERTSON QD-45/0,7

2½" GALV. DAMPRØR

61,60

15 MM TERRAZZO.
6,5 CM AFRETNING
M. FALD MOD AFLØB
14 CM JERNBETON

TÆPPESTOF.
22 MM FENOLEX G OG T PÅ STRØER
14 CM JERNBETON.

61,34

SOLAFSKÆRMNING

FAST TERMORUDE
SE DETAILTEGN. NR. 1201

BRANDLEM

FAST TERMORUDE

58,80

58,80

58,65

58,54

TÆPPESTOF.
22 MM FENOLEX G OG T
STRØER
14 CM JERNBETON

15 MM TERRAZZO.
6,5 CM AFRETNING
M. FALD MOD AFLØB.
14 CM JERNBETON
4 CM PLADEBATTS

TÆPPESTOF
22 MM FENOLEX G OG T PÅ STRØER PR 61 CM.
5 CM MINERALULD
14 CM JERNBETON

58,54

FUNDAMENTER SE ING. TEGN.

TAGRENDE 333 MM TILSK.
ZINK NR 14

58,10

5 CM BETONFLISER
2 CM CEMENTMØRTEL
4 CM BETON
0,2 MM PLASTICFOLIE
4 CM PLADEBATTS
5 CM KLAPLAG
11-23 CM RAL

SAND

55,97

56,00

55,85

5 CM KLAPLAG

SKJOLDHØJ KOLLEGIET

EMNE: SNIT, TYPE A, BLOK NR 1

2.05 A

MÅL: 1:20 DATO: 1.5.70 REV: SAG NR. 68/5

FRIIS OG MOLTKE, K. BLACH PETERSEN OG M. HARBO, ARKITEKTER MAA, VESTERBROGADE 32, 8000 ÅRHUS C, TLF (06) 12 27 00