



TYPE A spejlvendt
 120 mm beton
 100 mm (ER 450 / 7070 / AA W85X)
 2 x 13 mm gips
 70 mm stålskæliet ca. 450 mm
 50 mm mineraluld
 2 x 13 mm gips

TYPE A spejlvendt
 145 mm - EI 60/52 dB
 (E RAH 450 S955 / AA/AA W85X)
 2 x 13 mm gips (type RA)
 95 mm stålskæliet type RA
 95 mm mineraluld
 2 x 13 mm gips

TYPE C
 170 mm - EI 60/52 dB
 (E RAH 450 120/70 AA/AA W85X)
 2 x 13 mm gips
 120 mm karport (type RAH)
 120 mm stålskæliet type RAH
 2 x 13 mm mineraluld
 2 x 13 mm gips

TYPE C
 hvic rike andet arnfør 600x800 mm

TYPE D
 Redningsadgang

TYPE E
 Hvuer

TYPE F
 Vanddykt sløngvænder

NOTE:
 Rumnumre: Første offer angiver etage, næste
 lejlighedsnummer og sidste offer rumnummer.
 Generelt gælder at hver lejligheds-type er detaljefastlagt
 på tegning (99)3.10 lejlighedsplaner.
 Målestilling i parentes er eksisterende mål; forventelse
 og/eller forventede.

SOM UDFORT

BRUGERNE	KOLLEGEKONTORET, NORDHAVNSGÅDE 1, 1. TH. ARHUS	TEGN. NR.:	(99)1.12
BRUGSNAVN	UNGDOMSBOLIGER, GØTEBORR ALLE 1, ARHUS	EMNE:	1. Salts plan
UDARBEJDER	TSIKMADSB	KONTROL	GDOK
DATO	03.07.2008	SVG	01.37